

330DS
Diamètre **530mm**

NATURE & CONFORT®
Le spécialiste de l'éclairage naturel

Distributeur exclusif FRANCE

SOLATUBE®

ELEMENTS CONSTITUTIFS SOLATUBE® - SolaMaster®



330DS-C : Faux Plafond - Solin plat

DÔME



RÉFÉRENCES

DÔME
510_900

ANNEAU DE DÔME
400_500

SOLIN PLAT
H10cm : **201_100**
H20cm : **201_110**
H28cm : **201_120**

DÔME DE CAPTURE BREVETÉ :

- Pose facilitée : Entretoises avec mèche fournie.
- Dôme en acrylique anti-jaunissement avec système de gestion de la condensation

ANNEAU DE DÔME :

- Comprend un joint qui diminue la perméabilité à l'air.


ÉTANCHÉITÉ



SOLIN PLAT :

- 100% Métal : Meilleure qualité et durabilité
- Pièce emboutie : une seule pièce sans raccord ni soudure
- Option : Rehausse pour respecter les 15cm de relevé du DTU43

RALLONGES



RALLONGE 600MM
300_380

RALLONGE 1 200MM
300_490

RALLONGE :

- Selon votre installation, emboîtement de rallonges de 600 ou 1200 mm.
- Taux de réflexion important pour réduire la perte lumineuse même avec une longueur importante

ANGLE ADAPTATEUR



ANGLE ADAPTATEUR SUPÉRIEUR
+
ANGLE ADAPTATEUR INFÉRIEUR
300_360

ANGLE ADAPTATEUR :

- Pièce permettant de faire des angles de 0 à 45°
- Pièce à installer :
Entre l'étanchéité et la rallonge ET/OU
Entre la rallonge et la boîte de transition

BOÎTE DE TRANSITION




BOÎTE DE TRANSITION
N5T_001

BOÎTE DE TRANSITION :

- Permet de passer d'un tube rond à un diffuseur carré
- Pour dalles de faux-plafond 600x600mm.
- Classement feu M2 compatible ERP

DIFFUSEUR



DIFFUSEUR OPTIVIEW®
401_010

DIFFUSEUR PRISMATIQUE
400_900

DIFFUSEUR :

- Diffuseur carré dans un cadre métal.
 - OPTIVIEW® : Eligible ERP
 - Prismatique



Propriété de Nature & Confort® – Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation.

Nature & Confort® - Distributeur France Solatube® LE spécialiste de l'éclairage naturel

18, rue des rosiéristes 69 410 Champagne au Mont d'Or – Tél : 04.81.65.01.01 - Fax : 04.78.64.95.26

contact@natureetconfort.fr – www.natureetconfort.fr - SIRET 490 281 516 00016 – R.C.S. Lyon

330DS
Diamètre **530mm**

NATURE & CONFORT®
Le spécialiste de l'éclairage naturel

Distributeur exclusif FRANCE

SOLATUBE®

ELEMENTS CONSTITUTIFS SOLATUBE® - SolaMaster®



330DS-C : Faux Plafond - Costière

DÔME



RÉFÉRENCES

DÔME
510_900


ANNEAU DE DÔME
400_500

ÉTANCHÉITÉ



HAUT DE COSTIÈRE
201_130


COSTIÈRE



COSTIÈRE

H30cm : **NXS_001**
H35cm : **NXS_002**
H40cm : **NXS_003**

RALLONGES



RALLONGE 600MM
300_380

RALLONGE 1 200MM
300_490

ANGLE ADAPTATEUR



ANGLE ADAPTATEUR SUPÉRIEUR
+


ANGLE ADAPTATEUR INFÉRIEUR
300_360

BOÎTE DE TRANSITION



BOÎTE DE TRANSITION
N5T_001

DIFFUSEUR



DIFFUSEUR OPTIVIEW
401_010

DIFFUSEUR PRISMATIQUE
400_900

DÔME DE CAPTURE BREVETÉ :

- Pose facilitée : Entretroises avec mèche fournie.
- Dôme en acrylique anti-jaunissement avec système de gestion de la condensation

ANNEAU DE DÔME :

- Comprend un joint qui diminue la perméabilité à l'air.

HAUT DE COSTIÈRE :

- 100% Métal : Meilleure qualité et durabilité

COSTIÈRE :

- Costière isolée pour toit plat pour haut de costière de 684mm de côté
- Plusieurs hauteurs (de 30 à 50cm) pour respecter le DTU43.

RALLONGE :

- Selon votre installation, emboîtement de rallonges de 600 ou 1200 mm.
- Taux de réflexion important pour réduire la perte lumineuse même avec une longueur importante

ANGLE ADAPTATEUR :

- Pièce permettant de faire des angles de 0 à 45°
- Pièce à installer :
Entre l'étanchéité et la rallonge ET/OU
Entre la rallonge et la boîte de transition

BOÎTE DE TRANSITION :

- Permet de passer d'un tube rond à un diffuseur carré
- Pour dalles de faux-plafond 600x600mm.
- Classement feu M2 compatible ERP

DIFFUSEUR :

- Diffuseur carré dans un cadre métal.
 - OptiView® : Eligible ERP
 - Prismatique

Propriété de Nature & Confort® – Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation.

Nature & Confort® - Distributeur France Solatube® LE spécialiste de l'éclairage naturel
18, rue des rosiéristes 69 410 Champagne au Mont d'Or – Tél : 04.81.65.01.01 - Fax : 04.78.64.95.26
contact@natureetconfort.fr – www.natureetconfort.fr - SIRET 490 281 516 00016 – R.C.S. Lyon

330DS
Diamètre **530mm**

NATURE & CONFORT®
Le spécialiste de l'éclairage naturel

Distributeur exclusif FRANCE

SOLATUBE®

ELEMENTS CONSTITUTIFS SOLATUBE® SolaMaster®



330DS-O : Tube suspendu - Solin plat

DÔME



RÉFÉRENCES

DÔME

510_900

ANNEAU DE DÔME

400_500

SOLIN PLAT

H10cm : 201_100

H20cm : 201_110

H28cm : 201_120

DÔME DE CAPTURE BREVETÉ :

- Pose facilitée : Entretoises avec mèche fournie.
- Dôme en acrylique anti-jaunissement avec système de gestion de la condensation

ANNEAU DE DÔME :

- Comprend un joint qui diminue la perméabilité à l'air.

ÉTANCHÉITÉ

ANGLE ADAPTATEUR



ANGLE ADAPTATEUR SUPÉRIEUR

300_330


SOLIN PLAT :

- 100% Métal : Meilleure qualité et durabilité
- Pièce emboutie : une seule pièce sans raccord ni soudure
- Option : Rehausse pour respecter les 15cm de relevé du DTU43

ANGLE ADAPTATEUR :

- Pièce permettant de faire des angles de 0 à 45°
- Pièce à installer entre l'étanchéité et la rallonge

RALLONGES



RALLONGE 600MM

300_380

RALLONGE 1 200MM

300_490

RALLONGE :

- Selon votre installation, emboîtement de rallonges de 600 ou 1200 mm.
- Taux de réflexion important pour réduire la perte lumineuse même avec une longueur importante

DIFFUSEUR



DIFFUSEUR OPTIVIEW®

420_210

DIFFUSEUR PRISMATIQUE

420_200

DIFFUSEUR :

- Diffuseur rond avec anneau blanc en plastique
 - OPTIVIEW® : Eligible ERP
 - Prismatique



Propriété de Nature & Confort® – Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation.

Nature & Confort® - Distributeur France Solatube® LE spécialiste de l'éclairage naturel

18, rue des rosieristes 69 410 Champagne au Mont d'Or – Tél : 04.81.65.01.01 - Fax : 04.78.64.95.26

contact@natureetconfort.fr – www.natureetconfort.fr - SIRET 490 281 516 00016 – R.C.S. Lyon

330DS
Diamètre **530mm**

NATURE & CONFORT®
Le spécialiste de l'éclairage naturel

Distributeur exclusif FRANCE

SOLATUBE®

ELEMENTS CONSTITUTIFS SOLATUBE®

SolaMaster® 330DS-O : Tube suspendu - Costière



DÔME



RÉFÉRENCES

DÔME
510_900

ANNEAU DE DÔME
400_500

HAUT DE COSTIÈRE
201_130

DÔME DE CAPTURE BREVETÉ :

- Pose facilitée : Entretoises avec mèche fournie.
- Dôme en acrylique anti-jauissement avec système de gestion de la condensation

ANNEAU DE DÔME :

- Comprend un joint qui diminue la perméabilité à l'air.


ÉTANCHÉITÉ



HAUT DE COSTIÈRE :

- 100% Métal : Meilleure qualité et durabilité.

COSTIÈRE



SOLIN PLAT

H30cm : NXS_001

H35cm : NXS_002

H40cm : NXS_003

COSTIÈRE :

- Costière isolée pour toit plat pour haut de costière de 684mm de côté.
- Plusieurs hauteurs pour respecter le DTU43.

ANGLE ADAPTATEUR




ANGLE ADAPTATEUR SUPÉRIEUR
300_330

ANGLE ADAPTATEUR :

- Pièce permettant de faire des angles de 0 à 45°
- Pièce à installer entre l'étanchéité et la rallonge

RALLONGES



RALLONGE 600MM
300_380

RALLONGE 1 200MM
300_490

RALLONGE :

- Selon votre installation, emboîtement de rallonges de 600 ou 1200 mm.
- Taux de réflexion important pour réduire la perte lumineuse même avec une longueur importante.

DIFFUSEUR



DIFFUSEUR OPTIVIEW®
420_210

DIFFUSEUR PRISMATIQUE
420_200

DIFFUSEUR :

- Diffuseur rond avec anneau blanc en plastique
 - OPTIVIEW® : Eligible ERP
 - Prismatique.



Propriété de Nature & Confort® – Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation.

Nature & Confort® - Distributeur France Solatube® LE spécialiste de l'éclairage naturel

18, rue des rosieristes 69 410 Champagne au Mont d'Or – Tél : 04.81.65.01.01 - Fax : 04.78.64.95.26

contact@natureetconfort.fr – www.natureetconfort.fr - SIRET 490 281 516 00016 – R.C.S. Lyon